

# BRANDORDNING

## FÖR UPPLANDS-BRO KOMMUN

(Fastställd den 11 maj 1965 av Länsstyrelsen i Uppsala län)

### BRANDSTYRELSE.

#### § 1.

Förutom de åligganden som enligt gällande brandlag och brandstadga eller eljest åvila *brandstyrelsen* tillkommer det styrelsen att anställa och entlediga brandchef och vice brandchefer samt övrigt brandbefäl och annan personal i brandkåren, försåvitt icke annat fastställts av fullmäktige, att utse och uppsäga skorstensfejarmästare samt att meddela föreskrifter angående tjänsteträkt och tjänstetecken för brandpersonalen.

### BRANDSTYRKA M. M.

#### § 2.

Kommunens brandstyrka svarar för brandsläckning inom kommunen, utom fastigheterna Kyrkbyn 2:106 och 2:107 i Stockholms-Näs socken (höghusbebyggelse).

Genom avtal med Järfälla kommun svarar brandkåren i Järfälla för brandsläckning inom nämnda område.

#### § 3.

*Kommunens brandstyrka* utgöres av

- a) *brandchefen*, som skall vara deltidsanställd,
- b) 2 *vice brandchefer*, som skall vara deltidsanställda,
- c) *brandkår*, bestående av *deltidsanställd* personal till ett antal av minst 16, varav minst 3 *brandförmän*,
- d) *brandvärn*, som i första hand avses för bygdebrandförsvaret, *bygdebrandvärn*et skall bestå av minst 12 man, varav minst 2 befäl. Genom avtal med Håtuna och Håbo-Tibble frivilliga brandkårsföreningar skall brandkåren i Håtuna och Håbo-Tibble utgöra bygdebrandvärn med skyldighet att vid anfordran utrycka inom hela kommunen med en styrka av vardera minst 1 befäl och 2 man.

#### § 4.

Med den deltidsanställda personalen i brandkåren skall årligen hållas minst 18 övningar.

Med personal tillhörande bygdebrandvärn

#### § 5.

Inom kommunen skall finnas 3 *brandstationer*. Dessa skall vara belägna i Bro, Håtuna och Håbo-Tibble.

### BEREDSKAP.

#### § 6.

Första utryckning för brandsläckning skall ständigt kunna ske med en *vaktstyrka* av minst 1 befäl och 3 man inom en tid, räknad från det personalen börjar alarmeras till dess första utryckningsfordonet lämnar brandstationen (anspänningstid), av högst 5 minuter.

Utöver den första utryckning för brandsläckning erforderliga minsta vaktstyrkan skall finnas en *beredskapsstyrka* av minst 1 befäl och 4 man.

Utryckning för brandsläckning med beredskapsstyrkan skall normalt kunna ske inom en tid, räknad på sätt som angivits i första stycket, av högst 12 minuter (anspänningstid).

## KOMPETENSFÖRESKRIFTER.

### § 7.

I fråga om *brandbefälet* gäller följande kompetensföreskrifter.

A. *Brandchefen* skall ha genomgått brandbefälkurs A vid statens brandskola.

B. *Förste vice brandchef* skall ha genomgått brandbefälkurs A vid statens brandskola. Andre vice brandchef skall ha genomgått brandbefälkurs B vid statens brandskola.

C. *Brandförman*. Deltidsanställd brandförman skall ha genomgått lägst brandbefälkurs C vid statens brandskola.

## ALARMERING.

### § 8.

Kommunen skall ha tillgång till en ständigt med lämplig personal bemannad *brandalarmeringscentral*, till vilken allmänheten kan ge brandlarm (*ingående alarmering*) och varifrån brandstyrkan kan kallas till utryckning (*utgående alarmering*).

### § 9.

För *ingående alarmering* skall finnas särskilda alarmeringsanordningar för allmänheten inom industri-, affärs-, kontors- och upplagsområden samt andra områden inom kommunen av motsvarande karaktär, såvida möjligheterna därstädes att genom telefon alarmera brandstyrkan icke är tillfyllest under alla tider av dygnet. På eller invid sådan brandalarmeringsanordning skall finnas anvisning om hur larm skall givas samt vad den som givit larm har att iakttaga. Under den mörka delen av dygnet skall alarmeringsanordningen vara utmärkt genom särskild belysning. I händelse av gatuavstängning eller motsvarande skall sådana åtgärder vara vidtagna att alarmeringsanordningen likväl hålles tillgänglig.

Inom varje fastighet skall i erforderlig omfattning genom ägarens eller innehavarens försorg anbringas tydligt anslag om var och hur brandalarmering kan ske. Sådana anslag tillhandahålles kostnadsfritt hos brandchefen.

### § 10.

För *utgående alarmering* skall finnas särskilda anordningar, varigenom brandkårspersonalen kan samtidigt kallas till utryckning.

## VATTENFÖRSÖRJNING.

### § 11.

För vattenförsörjning vid brandsläckning skall finnas erforderligt antal *brandposter* anslutna till vattenledningsnätet. Brandposternas placering bestämmes efter samråd med brandchefen. Brandposterna skall hållas lätt tillgängliga och i brukbart skick. Deras belägenhet skall vara tydligt utmärkt. Brandchefen skall underrättas, när vattenledning till brandpost avstänges och åter öppnas samt när ny brandpost anordnats.

Där så erfordras, skall *branddammar eller andra vattentag anordnas*. Vattentag skall hållas lätt tillgängligt samt vara tydligt utmärkt och, om så är nödvändigt för att förhindra olyckshändelser, försedd med skyddsanordningar.

## SOTNING.

### § 12.

I sotningshänseende utgör kommunen ett distrikt.

### § 13.

Tiden från en sotning till nästa må icke utsträckas längre än här nedan sägs.

#### 1. Fem veckor

a) för köksspis, ugn eller annan jämförlig eldstad jämte tillhörande rökkanal, såvida eldning äger rum i större omfattning än för enskilt hushålls behov, såsom i hotell,

restaurang, bageri, charkuteri, rökeri, rosteri, snickeri och annan därmed jämförlig inrättning.

b) för värme-, varmvatten-, varmluft- och ångpanna jämte tillhörande rökkanal, såvida eldning sker med ved, torv, stenkol eller därmed ur sotbildningssynpunkt jämförlig olja eller annat bränsle. Vid avbrott i eldningen för säsongmässigt eldningsuppehåll utsträcker dock tiden från en sotning till nästa till tjugo veckor.

## 2. Tio veckor

a) för köksspis eller annan jämförlig eldstad, såvida eldning äger rum endast för enskilt hushålls behov, samt för annan kanalansluten förbränningsanordning jämte tillhörande rökkanal. Vid avbrott i eldningen för säsongmässigt eldningsuppehåll utsträcker dock tiden från en sotning till nästa till tjugo veckor,

b) för tvättpanna i bostadshus jämte tillhörande rökkanal, såvida tvättpannan är avsedd att användas av mer än fem hushåll,

c) för värme-, varmvatten-, varmluft- och ångpanna jämte tillhörande rökkanal, såvida eldning sker uteslutande med koks, antracit eller därmed ur sotbildningssynpunkt jämförlig olja eller annat bränsle. Vid avbrott i eldningen för säsongmässigt eldningsuppehåll utsträcker dock tiden från en sotning till nästa till tjugo veckor.

## 3. Tre månader

för imkanal hörande till större kök, t. ex. restaurangkök.

## 4. Ett år

a) för värme-, varmvatten- och ångpanna eller annan jämförlig eldstad jämte tillhörande rökkanal i större värmecentral, vilken står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftsledare och vars skorsten icke till någon del gränsar till andra utrymmen än sådana som ingår i värmecentralen.

b) för kakelugn, kamin, annan öppen spis än sådan som avses i punkt 5 b jämte övriga eldstäder, (bl. a. Aga-spis), jämte tillhörande rökkanal,

c) för annan tvättpanna i bostadshus än sådan som avses i punkt 2 b jämte tillhörande rökkanal,

d) för utsugningskanal från bageriugn, tvättinrättning och liknande anläggning.

## 5. Två år

a) för andra imkanaler än sådana som avses i punkt 3,

b) för öppen spis eller annan eldstad jämte tillhörande rökkanal i utrymme, som normalt uppvärms av annan uppvärmingsanordning,

c) för eldstad jämte tillhörande rökkanal i fritidshus och därmed jämförliga byggnader, vilka icke användes som stadigvarande bostad .

## § 14.

1 mom. Har eldning ej skett efter senaste sotning, behöver ny sotning icke utföras.

2 mom. Vid övergång från ett bränsleslag till ett annat bör, då fråga är om i 13 § punkt 1 b och 2 c avsett objekt, anmälan därom göras till skorstensfejarmästaren.

3 mom. Brandchefen äger att efter skorstensfejarmästarens hörande avgöra till vilken av de i 13 § nämnda grupperna eldstad och kanal är att hänföra.

## § 15.

Ägare eller innehavare av byggnad och lägenhet skall svara för att obrännbart och i övrigt lämpligt kärl finns tillgängligt för uppsamling av sot och aska.

## § 16.

Utän medgivande av byggnadsägare må eldstad och rökkanal icke rengöras genom s. k. urbränning. Brandchefen skall av skorstensfejarmästaren underrättas om förestående urbränning och har att meddela erforderliga föreskrifter rörande brandsäkerheten i samband med urbränningen.

## § 17.

Det åligger skorstensfejarmästaren att biträda myndigheter och enskilda inom kommunen med råd och anvisningar rörande förhållanden som kan bli föremål för eldstadsbrandsyn.

## § 18.

Skorstensfejarmästaren skall hålla den personal, som fordras för sotningsarbetets behöriga utförande.

## § 19.

Skorstensfejarmästaren skall ha telefon i sitt kontor och sin bostad. Sådana anordningar skall vara vidtagna att för skorstensfejarmästaren avsedda telefonmeddelanden kan lämnas hela dygnet.

## VISSA ÅTGÄRDER MOT BRAND.

### § 20.

Vid offentlig tillställning och allmän sammankomst äger brandchefen eller den han härtill förordnar att närvara.

### § 21.

Den som vill ha upplag eller förråd, utöver normalt husbehov, av lätt brännbara eller brandfarliga ämnen, skall inhämta brandchefens tillstånd därtill, såvida icke i allmän författning stadgas härom.

Undergår upplaget avsevärd förändring, skall anmälan därom göras hos brandchefen.

### § 22.

Den som ämnar företaga mera omfattande bränning av gräs, halm, ris, ljung eller annat skall i god tid göra anmälan därom till brandchefen.

Tillämnad hyggesbränning skall senast en vecka i förväg anmälas till brandchefen. Därjämte skall sådan anmälan göras samma dag, som bränningen är avsedd att påbörjas.

Vid stark torka liksom vid stark blåst skall anmälan till brandchefen göras före tillämnad bränning även av mindre omfattning.

Då väderleksförhållandena bedömes medföra avsevärd brandfara, äger brandchefen förbjuda bränning.

### § 23.

Är på grund av brand i grannskapet byggnad, upplag eller annan anläggning utsatt för fara att antändas genom hetta, gnistor eller flygbränder, åligger det envar, som vistas där,

att hålla befintliga brandredskap till reds på ställen, som är utsatta för brandfara, att tillse att luckor, fönster, dörrar och dyligt är stängda, samt

att i övrigt vidtaga åtgärder, som kan förhindra antändning och underlätta släckning.

### § 24.

De som ämnar uppföra nybyggnad eller vidtaga annan i 54 § 1 mom. byggnadsstadgan angiven åtgärd bör, om byggnadslov härför ej erfordras, vända sig till brandchefen för att erhålla råd och anvisningar om erforderliga brandskyddsåtgärder. Beträffande förhållanden, som kan bli föremål för eldstadsbrandsyn, bör motsvarande hänvändelse göras till skorstensfejarmästaren.

### § 25.

Genom brandchefens försorg skall länsstyrelsen underrättas om inträffad skogsbrand på formulär, som fastställs av statens brandsinspektion.

## ANSVAR.

### § 26.

Om straff för förseelse mot bestämmelserna i 21 och 22 § i denna brandordning gäller vad som är föreskrivet i 27 § brandstadgan.